

# 溶剤系インクジェットメディア KJR2501G

## ■概要

溶剤系インクジェットメディアKJR2501Gは、  
表面に溶剤インクジェットプリンタで出力可能な  
屋内外サイン用のメディアです。

## ■仕様用途

屋内外サイン等

## ■仕様・特性

品名	KJR2501G
サイズ	1370mm×30m
	1370mm×50m
	1100mm×50m
紙管サイズ	3インチ
粘着材	強粘着再剥離グレー糊

## ■注意事項




- ・被着面の油脂、錆、埃等の汚れは接着力を低下させるので予め除去して下さい。
- ・被着面の温度が10℃以上の状態で施工をして下さい。
- ・一般的ではない被着体に施工する場合は事前に試験を行って下さい。
- ・廃材は産業廃棄物として処理して下さい。

※改良の為予告なく商品の仕様を変更する場合がございます。

## ■特徴

コシがあり初期の位置決めが容易な施工性の  
良いメディアです。  
平面及び緩やかな2次曲面への施工が可能です。

## ■構成 基材総厚 約120μ

	表面基材:白色塩ビ グロス 90μ~95μ
	粘着材:アクリル系粘着材 30μ グレー粘着
	離野紙:170μ~180μ

## ■保管

- ・常温、常湿の乾燥した屋内で保管して下さい。
- ・縦置き保管推奨、重ね置きや重量物を載せる事は避けて下さい。
- ・直射日光、結露は避けて下さい。

**保存期間** 1年程

購入後は出来るだけ短期間でご使用下さい。

人と環境にやさしい商空間・新素材創造企業  
TOTAL MATERIAL FOR SIGN & DISPLAY

TOTAL DISPLAY  
株式会社 **パック・キヌガワ**